



Kat. II



EN 388
4443C

Charakterystyka:

- poziom ochrony przed przecięciem: C (wg EN ISO 13997),
- przeznaczone do prac ogólnych, monterskich, wszędzie tam, gdzie jest potrzebna ochrona przed przecięciem,
- włókno antyprzecięciowe z domieszką innych włókien syntetycznych, w części dłonicowej powlekane poliuretanem w kolorze szarym,
- zakończone elastycznym ściągaczem,
- duża odporność na ścieranie i rozdarcie,
- doskonała chwytność i wysoki komfort użytkowania.

MODEL	MOST ANTI-CUT 5
Normy	EN 388, EN 420
Kategoria	II
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Kolor	szary
Pakowanie	120 par (12 par zgrzewka)
Długość	240-270 mm
Materiał	włókno antyprzecięciowe z domieszką innych włókien syntetycznych, powlekane poliuretanem
Nr katalogowe	Rozmiar 8: 77 55 304508 Rozmiar 9: 77 55 304509 Rozmiar 10: 77 55 304510 Rozmiar 11: 77 55 304511

Opisy, cechy, aplikacje i zdjęcia podane są tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych modyfikacji.