Wózek spawalniczy WUS-80S MOST

Wózek spawalniczy przeznaczony jest do umieszczenia na nim odpowiednich urządzeń spawalniczych oraz w tylnej części butli z gazem o odpowiedniej wielkości i ciężarze. Jest to uniwersalne rozwiązanie pozwalające na transport urządzeń nie posiadających własnego podwozia kołowego (np. Ponte, Fancut, Pontig, Fanmig J5, inne) wraz z dodatkowym osprzętem w postaci uchwytów spawalniczych, części zamiennych, materiałów spawalniczych lub innych narzędzi. Wózek posiada 3 szuflady oraz skrytkę zamykaną na klucz. W komplecie znajduje się pas parciany do zabezpieczenia urządzenia spawalniczego przed przypadkowym przewróceniem lub zrzuceniem z wózka. Część tylna wózka przeznaczona do ustawienia na niej butli z gazem. Wózek wyposażony jest w cztery koła: dwa przednie koła skrętne z hamulcami oraz dwa koła tylne umieszczone na wspólnej osi. W tylnej części wózek posiada zaczepy umożliwiające zabezpieczenie butli łańcuchem. Dwa łańcuchy znajdują się na wyposażeniu. Po obu stronach wózka umieszczone są zaczepy do uchwytów i przewodów. Całość konstrukcji malowana jest proszkowo.



Dane techniczne	WUS 80S MOST
Długość całkowita	855 mm
Wysokość całkowita	830 mm
Szerokość całkowita	480 mm
Wymiary górnej półki	510x360 mm
Masa własna	27 kg
Maks. nośność	80 kg
Maks. wielkość butli gazowej	Ø 200x1200 mm
Nr katalogowy	50 03 003908

Karta katalogowa, wersja 1.0 z dnia 16.09.2025

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl