
Uchwyt spawalniczy M22M MIG/MAG MOST



Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	Dysza gazowa M22 stożkowa fi16 Dysza gazowa M22 stożkowa fi14	55 13 000734 55 13 000735
B	Końcówka prądowa	patrz tabela 1
C	Łącznik prądowy M22	55 13 003875
D	Prowadnik drutu	patrz tabela 2
E	Prowadnik palnika	patrz tabela 3
1	Izolator M22	55 13 003871
2	Palnik M22M	55 13 014573
3	Nakrętka palnika M22M	55 13 014574
4	Adapter palnika M22M	55 13 014575
5	Nakrętka niska	55 13 004309
6	Usztywaniacz rękojeści	55 13 006872
7	Przewód pr-gaz M22 3 m Przewód pr-gaz M22 4 m Przewód pr-gaz M22 5 m	55 13 016108 55 13 016109 55 13 016110
8	Rękojeść	55 13 006661
9	Przycisk standard	55 13 006675
10	Przycisk długi	55 13 006676
11	Usztywniacz przewodu	55 13 006836
12	Obudowa wtyku	55 13 006689
13	Nakrętka eurowtyku	55 13 006519
14	Eurowtyk 2	55 13 006696
15	Nakrętka wkładu	55 13 006695
16	Klucz	55 13 006685

Model	M22M
Chłodzenie	Gazowe
Dane techniczne wg EN 60 974-7: ▪ Obciąż. 60% cykl pracy ▪ Średnica drutu	 250 A - CO_2 220 A - mix M21 0,8-1,2 mm
Długość / Nr katalogowy	3,0 m / 55 08 305095 4,0 m / 55 08 305096 5,0 m / 55 08 305097

Końcówki prądowe M2 M8	
Średnica drutu	**Nr katalogowy**
M2 M8 0,8 mm	55 13 003288
M2 M8 1,0 mm	55 13 003289
M2 M8 1,2 mm	55 13 003290
M2 M8 1,0 mm AL	55 13 003291
M2 M8 1,2 mm AL	55 13 003292
Zastosowanie do typu uchwytu	▪ M22 ▪ M22M

Tabela 1. Końcówki prądowe do uchwytów M22 i M22M MOST

Prowadniki drutu	Nr katalogowy
Stalowy 0,6-0,9 mm M1/M22 niebieski 3 m AM1535-30	55 13 012770
Stalowy 0,6-0,9 mm M1/M22 niebieski 4 m AM1535-40	55 13 012771
Stalowy 0,6-0,9 mm M1/M22 niebieski 5 m AM1535-50	55 13 012772
Stalowy 1,0-1,2 mm M1/M22 czerwony 3 m AM2524-30	55 13 012783
Stalowy 1,0-1,2 mm M1/M22 czerwony 4 m AM2524-40	55 13 012784
Stalowy 1,0-1,2 mm M1/M22 czerwony 5 m AM2524-50	55 13 012785
Grafitowy 1,0-1,2 mm M1/M22 3 m AM1564-30	55 13 012786
Grafitowy 1,0-1,2 mm M1/M22 4 m AM1564-40	55 13 012787
Grafitowy 1,0-1,2 mm M1/M22 5 m AM1564-50	55 13 012788

Tabela 2. Prowadniki drutu do uchwytów M1, M22 i M22M MOST

Prowadniki palnika	Nr katalogowy
M22M 0,8-1,2 mm standard AM22MJL	55 13 012789
M22M 0,8-1,2 mm mosiężny AM22MJL-B	55 13 012790

Tabela 3. Prowadniki palnika do uchwytu M22M MOST

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
tel. 56 66-93-800

Karta katalogowa, wersja 1.0 z dnia 23.12.2022