Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne MobileGo 230 V z ramieniem odciągowym EA

PLYMOVENT
clean air at work

Model	MobileGo
Materiał (obudowa): **• stal** **• oznaczenie stali**	Stal cynkowana (zgodnie z normą DIN EN 10152) • DC01+ZE • 1.0330
Masa (net)	84 kg
Kabel zasilajacy **• typ** **• długość**	 • 3G1.5 • 6 m
Ramię odciągowe	
Typ	EconomyArm (EA)
Materiał	rura (wąż)
Średnica	Ø 160 mm
Średnica ssawy	Ø 300 mm
Długość ramienia **• EA-160/2S** **• EA-160/3S**	 • 2 m • 3 m
Masa ramienia **• EA-160/2S** **• EA-160/3S**	 • 11 kg • 13 kg
Filtry	
Filtr wstępny (kasetowy): **• materiał** **• powierzchnia filtra** **• klasyfikacja filtra** **• możliwość prania**	 • poliester • 1 m² • ISO Coarse 70% zgopdnie z normą ISO 16890 • nie
Filtr główny (kasetowy) **• materiał** **• powierzchnia filtra** **• klasa efektywności** **• możliwość prania**	 • włókno szklane • 15 m² • E12 zgodnie z normą EN 1822-1:2009 • nie
Klasa dymów spawalniczych	
W3	zgodnie z normą ISO 15012-1:2013
Wydajność	
Typ wentylatora	promieniowy
Wydajność odciągu	maks. 1000 m³/h
Prędkość wentylatora	2800 rpm
Poziom hałąsu (zgodnie z normą ISO 3746)	67 dB(A)
Parametry elektryczne	
Zużycie energii	1,1 kW (1.5 HP)
Dostępne połączenie **Napięcie**	• 115V/1ph/50Hz (115) • 230V/1ph/50Hz (215)
Silnik wentylatora	IEC
Efektywność energetyczna	nie dotyczy jednofazowych silników
Wtyczka: **• 115V/1ph/50Hz** **• 230V/1ph/50Hz**	Typ: • brak • F
Warunki otoczenia i użytkowania	
Temperatura: **• min.** **• nom.** **• max.**	 • 5°C • 20°C • 70°C
Maksymalna wilgotność	90%
Do użytku zewnętrznego	nie
Warunki przechowywania	• 5-45°C • wilgotność względna max. 80%



MobileGo to mobilny filtr do dymów spawalniczych, wyposażony w wentylator i elastyczne ramię odciągowe EA. Zawiera wymienny zestaw filtrów.

Dzięki czterem kółkom transportowym (w tym dwa z hamulcami), MobileGo nadaje się do użytku w stosunkowo niewielkich zakładach lub w pobliżu źródeł zanieczyszczeń bez stałego miejsca.

MobileGo to podstawowe urządzenie filtracyjne. Zaprojektowano je do lekkiej pracy przy zużyciu około 1 szpuli drutu pełnego lub 7,5 kg elektrod na miesiąc oraz spawaniu metodą TIG.

Zastosowanie
MobileGo jest przeznaczony do następujących zastosowań: **• spawanie MIG-MAG/GMAW** **• spawanie TIG** **• spawanie FCAW** **• spawanie elektrodą otuloną MMAW** **• szlifowanie** **• polerowanie**

Urządzenie	Nr katalogowy	Typ	Inne
MobileGo + ramię EA 2S	E0 00 111449	szt.	-
MobileGo + ramię EA 3S	E0 00 111470	szt.	-

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

RYWAL RHC

Karta katalogowa, wersja 1.1 z dnia 02.09.2026