Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne MobileGo Plus 230 V z ramieniem odciągowym KUA

PLYMOVENT
clean air at work

Model	MobileGo PLUS
Materiał (obudowa): **• stal** **• oznaczenie stali**	Stal cynkowana (zgodnie z normą DIN EN 10152) • DC01+ZE • 1.0330
Masa (net)	85,5 kg
Kabel zasilający **• typ** **• długość**	 • 3G1.5 • 6 m
Ramię odciągowe	
Typ	AIR KUA-160/S
Materiał	Rura aluminiowa
Średnica	Ø 160 mm
Średnica ssawy	Ø 300 mm
Długość ramienia **• KUA-160/2S** **• KUA-160/3S**	 • 2 m • 3 m
Masa ramienia **• KUA-160/2S** **• KUA-160/3S**	 • 12,0 kg • 15,5 kg
Filtry	
Filtr wstępny (kasetowy): **• materiał** **• powierzchnia filtra** **• klasyfikacja filtra** **• możliwość prania**	 • poliester • 1 m² • ISO Coarse 70% zgodnie z normą ISO 16890 • nie
Filtr główny (kasetowy): **• materiał** **• powierzchnia filtra** **• klasyfikacja filtra** **• możliwość prania**	 • włókno szklane • 26 m² • E12 zgodnie z normą EN 1822-1:2009 • nie
Klasa dymów spawalniczych	
W3	zgodnie z normą ISO 15012-1:2013
Wydajność	
Typ wentylatora	promieniowy
Wydajność odciągu	maks. 1000 m³/h
Prędkość wentylatora	2800 rpm
Poziom hałasu (zgodnie z normą ISO 3746)	67 dB(A)
Parametry elektryczne	
Zyżycie energii	1,1 kW (1.5 HP)
Dostępne połaczenie napięcie	• 115V/1ph/50Hz (115) • 230V/1ph/50Hz (215)
Silnik wentylatora	IEC
Efektywność enrgetyczna	nie dotyczy jednofazowych silników
Wtyczka: **• 115V/1ph/50Hz** **• 230V/1ph/50Hz**	Typ: • brak • F
Warunki otoczenia i użytkowania	
Temperatura: **• min.** **• nom.** **• max.**	 • 5°C • 20°C • 70°C
Maksymalna wilgotność	90%
Do użytku zewnętrznego	nie
Warunki przechowywania	• 5-45°C • wilgotność względna max. 80%



MobileGo Plus to mobilny filtr dymów spawalniczych z wbudowanym wentylatorem i metalowym ramieniem rurowym. Zawiera jednorazowy pakiet filtrów.

Dzięki czterem kółkom transportowym (w tym dwa obrotowe kółka z hamulcem), MobileGo Plus nadaje się do stosowania w stosunkowo małych obiektach lub w pobliżu źródeł zanieczyszczeń bez stałej lokalizacji.

MobileGo Plus to łatwy w użyciu odciąg dymów. Zaprojektowany do pracy przy zużyciu ok. 2 szpul drutu litego lub 15 kg elektrod miesięcznie.

Zastosowanie
Urządzenie MobileGo Plus jest przeznaczone do następujących zastosowań: **• Spawanie metodą MIG-MAG/GMAW** **• Spawanie TIG** **• Spawanie FCAW** **• Spawanie metodą MMA/MMAW** **• Szlifowanie** **• Polerowanie**

Typ urządzenia	Nr katalogowy	Typ	Inne
MobileGo PLUS + RAMIĘ KUA-2m	E0 00 111452	szt.	-
MobileGo PLUS + RAMIĘ KUA-3m	E0 00 111473	szt.	-

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

RYWAL RHC

Karta katalogowa, wersja 1.1 z dnia 02.09.2026