# Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne Prime 2.2 z dwoma ramionami 2/3/4 m

TEHN FILTER
air purification solutions

Kompaktowa, mobilna jednostka filtrująca PRIME przeznaczona jest do usuwania szkodliwych dymów i pyłów podczas spawania. Wkład filtra oczyszczany jest automatycznie sprężonym powietrzem za pomocą systemu JET PULSE.

- Nadaje się do stosowania w obróbce stali wysokostopowych (Cr-Ni) zgodnie z DIN EN ISO 15012.
- Kompaktowa mobilna jednostka filtrująca do usuwania pyłów i dymów podczas prac spawalniczych.
- Wkład filtra o powierzchni 10 $m^2$ z membraną PTFE.
- Standardowo dostarczany z 2 elastycznymi ramionami odciągowymi o długościach 2, 3 lub 4 m.
- Czyszczenie wkładu pulsacyjne.
- Sygnalizacja świetlna usterki pracy.

| Model | PRIME 2.2 |
|---|---|
| **Moc** | 2,2 kW |
| **Zasilanie** | 400 V / 50 Hz |
| **Wydajność** | 2500 $m^3/h$ |
| **Powierzchnia filtra** | 10 $m^2$ |
| **Filtr** | PULSE JET Timer |
| **Ciśnienie** | 5 - 6 bar |
| **Wymiary** | 857x1415x1119 mm |
| **Średnica ramion:** | 150 mm |
| **Numer katalogowy**<br>**PRIME 2.2/2 m**<br>**PRIME 2.2/3 m**<br>**PRIME 2.2/4 m** | <br>EX 00 001122<br>EX 00 001126<br>EX 00 001144 |




PRIME

Karta katalogowa, wersja 1.2 z dnia 02.09.2026

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
export@rywal.com.pl

RYWAL RHC